



## Bruksanvisning

# Fin och Strukturspackel 684

### Användningsområden:

För att jämna väggar och tak inomhus. För att fylla ut hål och sprickor samt fogar mellan gipsskivor och dylikt. För fixering av pluggar och fästen vid installationer. För gestaltning på väggar och tak med strukturspackel.

### Förarbete:

Damm, smuts, tapeter samt ej fastsittande eller svag bunden färg såväl som ej bärkraftig, lös puts skall tas bort innan du börjar spackla.

### Blandning:

Blanda 2 delar LEINOS Fin- och strukturspackel 685 med en del vatten. Rör om en gång till efter 2 - 3 min.

### Applicering:

För att fylla hål och sprickor, pressa in spacklet i fördjupningen och stryk sedan slätt. För att få släta ytor spacklar man ev. en gång till eller fuktar jämnt med en svampbräda och drar slätt. – Innan vidare behandling (t ex slipning, tapetsering, målning mm) måste ytan vara helt genomtorr. Vid montering av gipsskivor, lägg små högar av LEINOS Fin- och strukturspackel 685 på jämnt fördelade ställen på baksidan av skivan. Pressa sedan skivan mot väggen och rätta till den.

### Brukstid:

Ca. 45 min vid 20° C.

### Arbets temperatur:

Ej under +5° C.

### Sammansättning:

Mycket finmalt naturgips, talkpulver och cellulosa av högsta kvalitet.

### Färgton:

Vit, matt. Kan pigmenteras med LEINOS Pigmentkoncentrat 668 efter uppblandning med vatten. Se Teknisk Information 668.

### Underlag:

Kan användas på alla rena, fasta, torra och bärkraftiga underlag som sten, puts, betong, lättbetong, byggskivor mm.

### Rengöring av arbetsredskap:

Bör ske direkt efter arbetet, med vatten och LEINOS Växtsåpa 930.

### Förvaring:

Skyddas från fukt. Förvaras torrt och väl tillsluten.

Om du har frågor besök oss på [www.fargriket.com](http://www.fargriket.com) eller ring 0589 - 14400



**FÄRGRIKET**

Jädersbruks Herrgård • 732 96, Arboga • Tel. 0589 14400 • [www.FARGRIKET.com](http://www.FARGRIKET.com)