



Måla din fasad - med Fasadfärg 850



Fasadfärg 850:

- Halvglänsande färg • Fri från lösningsmedel
- Hög täckförmåga • Färg som andas

Vädertålig oljefärg som är baserad på växtoljor. För träfasad, ladugårdar, bikupor etc.

Vattenavvisande, elastisk färg som följer träet rörelse utan att spricka. Skyddar mot svamp.

Inte lämpligt för fönsterkarmar, sittytor, golvytor och vågrätta ytor som utsätts för stående vatten. Om din fasad är målad med slamfärg kan vi inte rekommendera att du målar över med en oljefärg såsom Fasadfärg 850, den kommer inte att hålla.

Så här gör du:



- 1 Underlaget måste vara torrt (restfuktigheten under 15%), fast, rent, dammfritt och får inte suga längre. Obehandlat, sågat virke ska borstas av.
- 2 Trärena plankor och skrapade ytor ska grundas med Grundolja Utomhus 225, så att oljefärgens olja stannar kvar på ytan och håller i pigmentet.
- 3 Måla ytan täckande första gången. Dammtorr efter ca 12 timmar. Efter ca 24 timmar kan färgen målas över. Denna oljefärg behöver för härdningen mycket frisk, ej stillastående luft.
- 4 Måla andra strykningen.



Jädersbruks Ekologiska Herrgård 732 96 Arboga | tel 0589-144 00
info@fargriket.com www.fargriket.com

