



# Måla väggar & tak - med Vagg & takfarg 660

## Vagg & Takfarg 660

• Matt • Fri från lösningsmedel • Hög täckförmåga • Färg som andas

För vit eller kulör målning av papperstapet, tidigare målning eller underlag som gips, puts, betong mm inomhus. Kan brytas med Pigment 668 eller laseras med Lasyrbindare 646 och Pigment 668.

Applicering: Stryks, sprutas, rollas vid över 15°C.

## Så här gör du:

- 1 Befintliga väggfärger: rengöres noga.
  - 2 Befintliga limfärger: Lösa partiklar tvättas noggrant av.
  - 3 Befintliga plastfärger, olje- eller lackfärger: Gör rent ytan noga med vatten och Växtsåpa 930. Låt torka. Blanka eller högblanka ytor måste eventuellt ruggas upp med sandpapper eller tas bort helt. Testa om färgen fäster.
  - 4 Vinyltapet: Dra ner plastskiktet. Pappret är ett bra underlag. Spackla om det är ojämnt.
- A Målning på puts, betong, sågspånstapet:** Grunda eventuellt med Grund 620 om underlaget är kraftigt sugande. Stryk 1 - 2 gånger med Vagg-och Takfarg 660. Mellanliggande torktid 16 - 24 tim.
- B Målning på gipsskivor och textiltapet:** Grunda med Grund 620. Stryk 1 - 2 gånger med Vagg- och takfarg 660. Mellanliggande torktid 16 - 24 tim.

