



## Bruksanvisning

# Rödfärg Vattenbaserad 855

70 ml / m<sup>2</sup>

0,75 l ≈ 13,5 m<sup>2</sup>

2,5 l ≈ 45 m<sup>2</sup>

10 l ≈ 180 m<sup>2</sup>

### Applicering:

Underlaget ska vara torrt, fast, sugande, ren och fri från hartsoch damm. Kan strykas, rollas eller sprutas. Omgivningens och ytans temperatur bör vara över 10°C. Rör om väl innan användning.

### Användningsområde:

Matt färg, fri från lösningsmedel. För alla obehandlade trätytor utomhus, eller för målning av ytor som tidigare har målats med samma typ av färg. Lämpligt för målning av sågat virke.

### Förtunning och rengöring av verktyg:

Kan spädas med upp till 20% vatten. Rengöring med vatten och LEINOS Växtsåpa 930 eller 935. Eventuellt även Skonsam Förtunning 222. Produkten är färdigblandad för användning.

### Åtgång:

Ca 55 - 85 ml/m<sup>2</sup> per strykning på hyvlade trätytor. På sågade ytor är åtgången högre beroende på ytans struktur. Appliceras sparsamt för att undvika störningar under torkningen.

### Torktid:

Dammtorr efter ca 2 timmar. Torr och kan målas över efter 24 timmar.

### Förvaring:

Förvaras väl försluten, torrt och svalt. Öppnad förpackning hållbar i minst 24 månader. Skyddas mot frost! Öppnade förpackningar tillsluts väl.

### Avfallshantering:

Beakta kommunens föreskrifter. Intorkade rester kan slängas med hushållssåporna. Avfallsnyckel EAK 08 01 20.

### Säkerhetsrekommendationer:

Färgen innehåller växtolja. Arbetsredskap såsom trasor, svamp eller slipdamm som är dränkta med olja som inte har torkat ska därför förvaras i lufttäta metalldunkar eller i vatten, eftersom självantändningsrisk föreligger. För färgen föreligger ingen självantändningsrisk. Sörj för god ventilation! Använd godkänt andningskydd vid sprutning. Förvaras oåtkomligt för barn. Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

### Tekniska egenskaper:

Hög täckförmåga. Andas. Lätt att renovera.

### Färgton:

Se locket.

### Sammansättning:

Vatten, linolja, rågmjöl, bentonitlera, järn vitriol, järnoxidpigment, kaliummoleat, jodopropynyl-butyl-carbamat, Co/Ksickativ. VOC-halten av denna produkt är max 1g/l. EU-gränsvärdet är max 30g/l (Kategori "a" fr o m 2010).



FÄRGRIKET

Jädersbruks Herrgård • 732 96, Arboga • Tel. 0589 14400 • www.FARGRIKET.com