



Måla snickerier inomhus - med Oljefärg 820 & 840



Oljefärg 840 & sidenmatt 820

• Halvglänsande/Sidenmatt färg • Fri från lösningsmedel • Hög täckförmåga • Färg som andas

Universell naturharts-täckfärg för inom- och utomhusmiljö. Ger en glänsande yta. Lämplig för ytbehandling av trä, sten, neutral sten och som färgad lack på värmeelement.

Vattenavvisande, elastisk färg som följer träets rörelse utan att spricka. Skyddar mot svamp.

Så här gör du:

- 1 Underlaget måste vara torrt (restfuktigheten under 15%), fast, rent, dammfritt och får inte suga längre. Obehandlat, sågat virke ska borstas av.
- 2 Grunda med Grundolja inomhus 220. Utomhus och i våtutrymmen grunda med Grundolja utomhus 225.
- 3 Måla ytan sedan 1- 2 gånger tunt med Grundfärg 810.
- 4 Måla ytan täckande första gången med 820 eller 840. Dammtorr efter ca 6 - 8 timmar. Efter ca 16 - 24 timmar kan färgen målas över. Genomtorr efter 3 - 6 dygn. Denna oljefärg behöver för härdningen mycket frisk, ej stillastående luft.
- 5 Måla andra strykningen.



Jädersbruks Ekologiska Herrgård 732 96 Arboga | tel 0589-144 00
info@fargriket.com www.fargriket.com

